

Applicazioni Illuminazione da interni, superfici di vendita, uffici, open spaces

Parametri fotobiologici Conforme UNI EN 12464-1 UGR<19
Indice MacAdam: 3

Specifiche tecniche	
Dimensioni (mm)	Ø200x140mm
Potenza	25W
Materiali	Alluminio / PC
Peso	0.3kg
Flusso Luminoso	2500Lm
Tensione nominale	220-240VAC 50-60Hz
Montaggio	A plafone con apposito KIT (incluso)
Temp di esercizio	-20°C +40°C
Fattore di potenza	cosφ ≥ 0.95
Certificati	CE & RoHS
Classe Energetica	A+
Normative di riferimento	EN 60598-1, EN 62471, IEC/TR 62471-2, EN 62031
Vita media Led	> 50.000 ore
Fascio Luminoso	60°
CRI	90
Colori Disponibili	4000K - 5700K
Diffusione	Lamiera brillantinata e vetro di chiusura



I flussi luminosi sono calcolati considerando i valori tipici nominali dichiarati dal produttore. Le immagini ed i dati contenuti nel presente documento sono suscettibili di modifica senza preavviso e puramente indicativi. Le informazioni ed i marchi sono di proprietà di INNOVA ICT Srl.

Innova ICT S.r.l. -
Viale della Grande Muraglia, N.45 - 00144 - Roma
www.innovaict.com - amministrazione@innovaict.eu
P.Iva e C.F. n° 01592450629



Garanzia 5 anni

