


**Applicazioni** Illuminazione indoor, outdoor, aree sportive, tunnel, torri faro, stradale, campi sportivi

**Parametri fotobiologici** Classe di sicurezza: gruppo esente  
 Classificazione IES: Full cut-off  
 Classificazione CIE: Semi sut-off

Specifiche tecniche	
Tensione nominale	90-305VAC 50-60Hz
Temp di esercizio	-30°C +60°C
Temp colore disponibili	5700K
Classe di isolamento	EU: I
Normative di riferimento	EN 60598-1, EN 62471, IEC/TR 62471-2, EN62031 - EMC ed EN 61347-2-13
Vita media Led	L80B10 > 100.000 ore a Tj=85°
CRI	80
Fattore di Potenza	cosφ ≥ 0.96
Gradi di Protezione	IP65
Materiali	Alluminio Profuso
Peso	5,50kg
Dimensioni	430x200x150mm
Montaggio	A soffitto, a Sospensione, Testapalo
Certificati	CE & RoHS
Ottica	In Cristallo



STAR 200	
Inclinazione	90° - 0° - 90°
Lumen/W	180Lm/W
Ottica primaria	60° - 90° - 120° - 80X120° - T4 -
Flusso lampada	36000Lm
Potenza nominale lampada	200W

STAR 240	
Inclinazione	90° - 0° - 90°
Lumen/W	180Lm/W
Ottica primaria	60° - 90° - 120° - 80X120° - T4 -
Flusso lampada	43200Lm
Potenza nominale lampada	240W



I flussi luminosi sono calcolati considerando i valori tipici nominali dichiarati dal produttore. Le immagini ed i dati contenuti nel presente documento sono suscettibili di modifica senza preavviso e puramente indicativi. Le informazioni ed i marchi sono di proprietà di INNOVA ICT Srl.

Innova ICT S.r.l. -  
 Viale della Grande Muraglia, N.45 - 00144 - Roma  
[www.innovaict.com](http://www.innovaict.com) - [amministrazione@innovaict.eu](mailto:amministrazione@innovaict.eu)  
 P.Iva e C.F. n° 01592450629



Garanzia 5 anni

